

THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ Bột trét tường nội thất Smart Skimcoat của O'SHINKI là bột trét tường nội thất chất lượng cao, được thiết kế để thi công trên những bề mặt tường, trần thô ráp, lồi lõm để làm láng mịn bề mặt bị xước sứt, lấp các lỗ hổng, vết nứt sâu hoặc để trám phần hư hại do nước trên tường khô.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Sử dụng cho các bề mặt nội thất mới sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, bê tông, trát xi măng hoặc tấm a-mi-ăng.

THÀNH PHẦN, THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG Xi măng (24-26%), Bột khoáng (73-75%), Phụ gia (0.2-0.4%), Nhựa (0.5-0.7%).

TÍNH NĂNG

- Dễ dàng chà nhám.
- Màu sắc trắng vượt trội.
- Độ phủ tốt.
- Dễ thi công.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

- Độ che phủ* 1.0 - 1.2 m²/kg/2 lớp.
- Độ dày 2-3 mm/2 lớp.
- Nhiệt độ chớp cháy Không
- Tỷ trọng 0.96 kg/lít
- Thời gian khô Khô bề mặt: 1-2 giờ. Đóng cứng bề mặt: 24 giờ.
Thời gian trát lớp kế tiếp: sau 1-2 giờ.
Thời gian khô phụ thuộc vào độ dày thi công, nhiệt độ và độ ẩm không khí.

BỀ MẶT HOÀN THIỆN

- Màu sắc Trắng.
- Bề mặt hoàn thiện Mờ.
- Đóng gói 40 kg.

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 7239

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày. Những vết nứt lớn cần được trám bằng xi măng và chà mịn. Xử lý những vết lồi lõm nhỏ bằng loại bột trám ngoại thất phù hợp. Loại bỏ tạp chất bám dính trên bề mặt bằng chổi.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt sơn lại:

Kiểm tra rêu và nấm mốc trên bề mặt. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách chà sạch với dung dịch tẩy (pha 1 phần thuốc tẩy với 3 phần nước). Để dung dịch thấm thấu hoàn toàn lên bề mặt bị nấm mốc. Khi đã khô, dùng dụng cụ phun nước công suất lớn để xả sạch nấm mốc, rêu, bụi phấn và các tạp chất còn sót trên bề mặt.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng. Không dùng cho bề mặt có nhiệt độ từ 40°C trở lên.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Bay xây dựng

TỶ LỆ PHA LOÃNG

Trộn đều 2.5 phần Bột trét tường nội thất SMART SKIMCOAT với 1 phần nước sạch đến khi thành một khối dẻo đồng nhất.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Bề mặt tường	Bột trét (1 - 2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại	Bột trét tường nội thất SMART SKIMCOAT	Sơn lót chống kiềm nội thất SEALER In	Sơn phủ nội thất O'SHINKI

Chú ý:

- Không dùng cho bề mặt tường thạch cao mới mà chưa ổn định kết cấu. Bột trét tường nội thất SMART SKIMCOAT đạt hiệu quả tối đa khi bề mặt có độ ẩm dưới 15% và độ kiềm dưới pH-9, nếu không quá trình thi công sẽ bị ảnh hưởng.
- Không dùng cho bề mặt có nhiệt độ từ 40°C trở lên.

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế để điều trị.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Đóng chặt nắp thùng và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian quá lâu.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận bán hàng sơn trang trí
Công ty THHH Sơn Kansai Việt Nam
KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Hotline: 1900 88 68 62

Hiệu chỉnh: 01
06/2021