

THÔNG TIN SẢN PHẨM**MÔ TẢ**

Sơn siêu trắng chống ồ vàng Smart White là loại sơn nước nội thất mờ có công thức đặc biệt sử dụng cho các loại trần trong các công trình nhà ở mang lại yếu tố kinh tế cao. Sơn siêu trắng chống ồ vàng Smart White cho bề mặt hoàn thiện mờ mịn, có thể che được những khuyết điểm trên bề mặt và tránh sự phân xạ của các bề mặt tường không bằng phẳng.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng cho các bề mặt trần thạch cao và xi măng nội thất, thạch cao, gạch và tấm xi măng...

THÀNH PHẦN, THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG

Nhựa chuyên dụng cùng với bột màu và bột khoáng (57 - 62%), phụ gia (2 - 4%), nước (40 - 45%).

TÍNH NĂNG

- Kinh tế cao - phù hợp cho các công trình nhà ở quy mô lớn.
- Đặc tính kết dính tốt.
- Độ che phủ cao.
- Chịu được các bề mặt có độ kiềm vừa phải.
- Bề mặt hoàn thiện trắng sáng.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

- Độ che phủ* 10 - 12m²/lít (độ dày 25 microns).
- Hàm lượng chất rắn 31% theo thể tích.
- Độ dày màng sơn khô 25 microns/lớp.
- Độ dày màng sơn ướt 81 microns/lớp.
- Nhiệt độ chớp cháy Không.
- Thời gian khô Khô bề mặt 15 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 - 2 giờ.

BỀ MẶT HOÀN THIỆN

- Màu sắc Trắng.
- Bề mặt hoàn thiện Mờ mịn.
- Đóng thùng 5 & 18 lít.

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**CHUẨN BỊ BỀ MẶT****Đối với bề mặt còn mới, chưa sơn:**

Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu ít nhất 28 ngày (Độ ẩm bề mặt < 16%), kiểm tra, sửa chữa các vết nứt, lồi lõm và loại bỏ các tạp chất dính trên bề mặt.

Đối với bề mặt sơn lại:

Kiểm tra bụi và phân hóa trên bề mặt. Nếu có cần phải loại bỏ hoàn toàn bằng cách rửa với nước ấm và dung dịch chất tẩy rửa. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch, lưu ý thay nước thường xuyên. Nếu sau khi đã xử lý kỹ nhưng bề mặt vẫn còn bột phấn, thì có thể lót thêm một lớp Sơn lót gốc dầu Kansai.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm quá trình khô của màng sơn.

DỤNG CỤ THI CÔNG

- Chổi hoặc con lăn Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công
- Phun thông thường Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm², áp lực chất lỏng 0.4kg/cm³ với kích thước đầu phun 0.43mm.
- Phun chân không Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm³, kích thước đầu phun 0.38 - 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

| | | |
|-----------------|---|---------|
| Bột trét | Bột trét nội thất O'SHINKI | 2 lớp |
| Sơn lót | Sơn lót nội thất O'SHINKI | 1 lớp |
| Sơn phủ | Sơn siêu trắng chống ồ vàng Smart White | ≥ 2 lớp |

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Đóng chặt nắp thùng và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian quá lâu.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận bán hàng sơn trang trí
Công ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Hotline: 1900 88 68 62

**Hiệu chỉnh: 01
03/2023**